ドルビー　DSR1090
10 インチ 2 ウェイサラウンドスピーカ

卓越したディテールを小中規模劇場へ

新しい Dolby® DSR1090 は、小規模から中規模の映画館向けの 2 ウェイパッシブ サラウンド スピーカーです。5.1、Dolby Surround 7.1、または Dolby Atmos アプリケーション用に設計された DSR1090 は、サイド、リアサラウンド、およびオーバーヘッド アプリケーションで機能するように設計されています。

厳選された 10 インチのウーファーが堅牢な低/中周波数を提供し、1 インチのコンプレッション ドライバーが水平 90° x 垂直 60° のウェーブガイドと組み合わされ、スピーカーの動作範囲全体で滑らかで詳細な応答を提供します。 DSR1090 は、パッシブ クロスオーバーと 250 ワットの定格入力を備えています。 インストールが簡単で、箱から出してすぐに使用できるので、サラウンドのインストールをすばやく、エレガントに、そして非常に効果的にすることができます。

主な特徴

- ハイパワー・コンパクト・利用しやすいエンクロージャ
- フレキシブルなマウントオプション
- 小中規模の劇場でのドルビーサラウンド 7.1 および Dolby Atmos 向けとして開発
- プロジェクターや周辺光の反射を最小限に抑えた、美しいデザイン。
- 全帯域においてスムーズな応答
- キャビネット上部に大電流に対応してスピーカターミナルを配置し、直列・並列接続に適した設計。
- シンプルなプラグアンドプレイのために、組み込み済みのパッシブクロスオーバー。

ドルビー　DSR1090 10 インチ 2 ウェイサラウンドスピーカ

業界標準技術データ

周波数帯域	60Hz – 20KHz
最低周波数	50Hz
カバレージ角度	水平 90 度、垂直　60 度
インピーダンス	8 オーム
感度（フリーフィールド）	95dB
感度（ハーフフィールド）	97dB
定格入力	250w@40Vrms
パワードロー	160w
最大ピーク電圧	124Vpk
最大 SPL （フリーフィールド）	119dB
最大 SPL （ハーフフィールド）	121dB
ピーク SPL （フリーフィールド）	129dB
ピーク SPL （ハーフフィールド）	131dB

トランスデューサー	MF　10 インチ、HF　1 インチコンプレッションドライバー
入力	アドバンス入力プレート、大電流対応スプリング式
エンクロージャ	木製
アクセサリー	YK1090 サイド壁マウントキット、MMA-1090　マルチポイントキット(双方別売り)
大きさ	48.9 cm(高さ)、40.48.cm(幅)、29.41 cm(奥行)
重量	14.1kg
梱包時大きさ(1 梱包 2 個入り)	60.5cm(高さ)、48cm(幅)、51cm(奥行)
梱包時重量(1 梱包 2 個入り)	30.6kg

*他詳細条件はオリジナル(英語)を参照ください。