



# ドルビー DSR1260/DSR1280 ハイパワー2ウェイサラウンドスピーカ

## 広帯域、卓越したディテール、広いカバレッジ

今日の没入型コンテンツにおいてサラウンドスピーカがますます重要な役割を果たしています。没入型サラウンドパッシブスピーカの新しいドルビーDSRシリーズはそのニーズを満たし、それを超越するように設計されました。

中規模から大規模の劇場に最適な DSR1260(サイドサラウンド向き)および DSR1280(天井スピーカ向き)シリーズサラウンドスピーカは、2種類のカバレッジパターンを備え、バッフルには非対称ウェーブガイドを備えています(DSR1260は上側が60度、下側が120度、DSR1280は上側が80度、下側が130度)。いずれもウェーブガイドをエンクロージャ内で回転させ適切なサラウンドおよび天井スピーカカバレッジに設定できます。この特許取得済みのウェーブガイドはサラウンドと天井スピーカカバレッジに新しい利点を提供し、非常に直線的でターゲットを絞ったボリュウム配置を容易にするため、聴衆全体に没入型オーディオディテールを提供します。



## 主な特徴

- 2種類の非対称ウェーブガイドにより、劇場全体の側壁と天井エリアを予測可能かつ線形にカバーできます。
- 低歪、44.4mmのポリイミドドーム高域ドライバは最大20kHzまでのスムーズで忠実なレスポンスを実現。
- カスタム12インチ低域ドライバーには、モーターサスペンション技術が組み込まれており、過負荷に対して堅牢な保護を提供します。
- 業界標準の固定用ホールを備えた、高品質パーティ合板キャビネットは、取り付けと向き設定用に様々なブラケットが使用可能です。
- プロジェクターや周辺光の反射を最小限に抑えた、美しいデザイン。
- リスニングポジションから19mまでの投射距離に対応。
- 大電力対応のばね式端子台を備え、簡単に設置できるキャビネット上部の入カプレート。
- シンプルなプラグアンドプレイのために、組み込み済みのパッシブクロスオーバー。



## Dolby System 128 スクリーンチャンネルスピーカ

### 業界標準技術データ

周波数帯域	55Hz - 20KHz
最低周波数	47Hz
カバレッジ角度(非対称)	
DSR1260(サラウンドスピーカ向け)	水平 60 度(上部)、120 度(下部) 垂直 60 度
DSR1280(天井 SP 向け)	水平 80 度(上部)、130 度(下部) 垂直 80 度
インピーダンス	8 オーム
感度(フリーフィールド)	98dB
感度(ハーフフィールド)	100dB
定格入力	<a href="#">525w@64.8Vrms</a>
パワードロー	420w
最大 SPL (フリーフィールド)	125dB
最大 SPL (ハーフフィールド)	127dB
ピーク SPL (フリーフィールド)	136dB
ピーク SPL (ハーフフィールド)	138dB
トランスデューサー	MF 12 インチ、HF 44.4 mmダイヤフラム
エンクロージャ	パーティ合板
アクセサリ	M10 安全アイボルト(同梱)
大きさ	65.7 cm(高さ)、40.98.cm(幅)、37.1 cm(奥行)
重量	25kg
梱包時大きさ	76.2cm(高さ)、48.3cm(幅)、45.7cm(奥行)
梱包時重量	28.1kg

\*他詳細条件はオリジナル(英語)を参照ください。