ドルビー　SB218XL
デュアル 18 インチサブウーファ

インパクト、エナジー、リアリズム

新しい Dolby®SB218XL は、ダブル 18 インチドライバーのフロントロードサブウーファーで、深く、クリーンで、インパクトのあるサブベースオーディオを提供するように設計されています。 SB218XL は、プレミアムラージフォーマットにおいて、印象的で忘れられない没入型の体験にするのに役立ちます。

SB218XL は、4 インチのボイスコイルを備えた 2 つの 18 インチプロオーディオドライバーを搭載し、高品質の素材を使用して構築され、ユーザーがキャビネットを開かなくても個別または並列構成を選択できる高度な入力プレートを採用しています。

汎用性を念頭に置いて設計された SB218XL キャビネットは、積み重ねることができ、ゴム製の脚と積み重ね用のくぼみ、および BKT.136 タイプレートと BKT.FLR フロアブラケット（両方とも別売り）が利用できます。本体にはこれら金具用のねじ山付きインサートが装備されています。 これらの金具により強固に床面、各ユニットが接続されます。（積み重ねは 2 段まで）

主な特徴

- プロオーディオ品質、4 インチのボイスコイル（最大 48 mm のピークツーピークエクスカーション）を持つデュアル 18 インチサブウーファードライバー、最適化された冷却システム、歪みを低減するためのアルミニウム製復調リング。
- プレミアムラージフォーマット（PLF）シネマアプリケーションで最も要求される、ドルビーアトモス®、ドルビーサラウンド 7.1、またはドルビーサラウンド 5.1 劇場において、必要とされる LFE パフォーマンスに性能に対応した設計。
- 大電流のバネ仕掛けの端子台と独自のフリップカード PCB を備えた高度な入力プレートにより、迅速でシンプルな個別または並列配線構成が可能。
- 個々の音響チャンバーと各ドライバーは、パフォーマンス、構造の完全性、および信頼性が向上。
- 2 つのユニットを簡単に積み重ねるために、下部にゴム製の脚があり、上部に積み重ね用のくぼみを装備。
- BKT.136 タイプレートおよび BKT で使用するためのねじ山付きインサート。 FLR フロアプレート（両方とも別売り）
- 中央に配置され重量バランスの取れたハンドルにより-スピーカーキャビネットの開梱と配置が容易。

Dolby SB218XL デュアル 18 インチサブウーファ

技術データ

周波数帯域	22Hz – 170KHz (-6dB Half space)
最低周波数	19Hz (-10dB Half Space)
カバレージ角度(非対称)	全方向
インピーダンス	4 オーム、8 オーム(個別駆動)
感度(床置き)	102dB
定格入力	1600w@80Vrms
パワードロー	1140w
最大ピーク電圧	200Vpk
最大連続 SPL	134dB
最大音響ピーク SPL	144dB
トランスデューサー	LF 18 インチウーファー(2 台)
エンクロージャ	木製
アクセサリー	BKT.136 タイプレート(キャビネット間固定)、BKD-FLR(床固定) 各別売り
大きさ	50.5 cm(高さ)、128.26.cm(幅)、64 cm(奥行)
重量	94.1kg
梱包時大きさ	86.23cm(高さ)、143.52cm(幅)、80.75cm(奥行)
梱包時重量	102.3kg

*他詳細条件はオリジナル(英語)を参照ください。