

# ドルビー System 131

## スクリーンチャンネルスピーカ

### 卓越したカバレッジ・ディテール

独自の非対称デュアルホーンを採用した新しいドルビーCS131MH 中・高域スクリーンチャンネルスピーカは、今日の没入型映画体験で、期待されている微妙なディテールとニュアンスを提供します。

CS136LF 低域モジュールと組み合わせることで、System 131となります。奥行 27.5m 程度の大きな劇場まで非常に効果的かつ高いパフォーマンスを実現できる、新しいスクリーンチャンネルスピーカシステムです。

ウェーブガイドの上部は 50 度、下部は 100 度の徐々に広がるカバレッジパターン、垂直 50 度のカバレッジパターンは最適化されたボリュームを確保し、後部座席まで届き、より近い座席のカバレッジを徐々に広げ均一性を確保します。非常に明確で統一されたダイアログとサウンドトラックが、一部の座席でなく、場内すべて座席で楽しめるようになりました。

System 131 の主要な設計を引き継ぎ、System 131 は大電流のばね式端子台を備えた入力プレートが工具を使用せず素早く設置できます。独自のフリップカードにより、パッシブ/バイアンプ駆動、低域の並列/個別駆動が選択できます。

### 主な特徴

- デュアルエントリー非対称ウェーブガイドが場内全体に均一な音量を提供。
- 高品質のコンプレッションドライバーが正確で優れたパフォーマンスを発揮します。
- 大電流、バネ式を備えた高度な入力プレート端子台と独自のフリップカードが、工具を使わずに迅速に接続でき、パッシブ/バイアンプ構成を簡単に選択できます。CS136LF はパラレル(8Ω)、個別(4Ω)が選択できます。
- 組み立て済みのホーン設計により、運送コストの低減、セットアップが簡素化されます。
- 複合ダイヤフラム、中域コンプレッションドライバーは、高域ドライバに垂直に近接して配置され、感度、明瞭度、およびパワーハンドリングを強化します。
- 直感的なチルトおよびパンメカニズムは、スピーカーホーンのレーザー照準で使用できます。これにより、一般的なレーザーポインターを使用して、ホーンをすばやく正確に設置できます。
- オプションのフロアブラケット(BKT.FLR、別売り)を使用し、床面等に強固に固定出来ます。





## Dolby System 131 スクリーンチャンネルスピーカ

### 業界標準技術データ

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 周波数帯域                   | 31Hz – 20KHz                                                     |
| 最低周波数                   | 28Hz                                                             |
| CS131MH カバレッジ角度(非対称)    | 水平 55 度(上部)、100 度(下部) 垂直 50 度                                    |
| CS131MH パッシブモードインピーダンス  | 8 オーム                                                            |
| CS131MH バイアンプモードインピーダンス | MF 8 オーム、HF 8 オーム                                                |
| CS136LF インピーダンス         | 4 オーム/8 オーム(個別ドライバ)                                              |
| CS131MH パッシブモード感度       | 103dB                                                            |
| CS131MH バイアンプモード感度      | MF 109dB、HF 105dB                                                |
| CS136LF 感度              | 102dB                                                            |
| CS131MH パッシブモード定格入力     | <a href="#">300w@49Vrms</a>                                      |
| CS131MH バイアンプモード定格入力    | MF <a href="#">80W@25.3Vrms</a> 、HF <a href="#">70W@23.7Vrms</a> |
| CS136LF 定格入力            | 1400W@74.8Vrms                                                   |
| CS131MH パッシブモード最大 SPL   | 128dB                                                            |
| CS136MH バイアンプモード最大 SPL  | 130dB(MF 128dB + HF 124dB)                                       |
| CS136LF 最大 SPL          | 131dB                                                            |
| System131 最大 SPL(加算)    | 134dB                                                            |
| トランスデューサー               | LF 15 インチ 2 台、MF 2 インチ複合、HF 2 インチ HT ポリマー                        |
| 入力                      | ばね式ターミナル                                                         |
| エンクロージャ                 | パーティ合板                                                           |
| アクセサリ                   | FLR,BKT フロアブラケット(別売り)                                            |
| 大きさ                     | 161.5 cm(高さ)、76.8 cm(幅)、59 cm(奥行)                                |
| 重量                      | 92.30kg                                                          |

\*他詳細条件はオリジナル(英語)を参照ください。