



SLS 118-I

シネマサブウーファ



SLS 118-I は 18 インチドライバーを一つ搭載し、壁への取り付けや小さい断面積からステージの下への設置に向けたデザインです。キャビネットには天井または壁から吊り下げるためのリギングポイントを備えています。ドルビーアトモスのベースマネージメント用として最適です。床設置に使用できるゴム足が付属しています。高性能のフロントローディング式ベントボックス設計が優れた低域再生能力を拡大させます。これらからどのような方向にも設置できます。

SLS 118-I の 18 インチドライバーは、軽量のネオジウムマグネットを使用した構造と、信頼性の高い Xmech 定格の耐高温ボイスコイルを備えています。



SLS 118-I シネマサブウーファ

主な機能

- 傾斜して設置されたドライバが最小断面積を実現
- 13 層 のバーチ合板構造
- 3/8”/16 ピッチの取り付け穴
- 任意の場所に取り付けることが出来るゴム足 4 個付属

主な使用用途

- 広帯域かつ高品質が要求される場合
- 壁ではなくステージ下に設置が必要な場合
- ドルビーアトモスのサラウンドサブウーファ

仕様

周波数帯域	36Hz - 300Hz
感度	99dB
定格入力	600W(69V) AES/2
最大 SPL	127dB 連続、133dB ピーク
定格インピーダンス	8 オーム
ドライバ	18 インチウーファ
入力	バリアストリップ
本体大きさ	51.4 cm(高さ)、50 cm(幅)、81.3 cm(奥行)
本体重量	37.2kg
梱包時大きさ	101 cm(高さ)、64cm(幅)、63 cm(奥行)
梱包時重量	44 kg
エンクロージャ	13 層バーチ合板、24 か所の M10 規格固定ポイント
固定	ゴム足、リギングポイント(3/8”16 規格)
仕上げ	フラットブラックゴム仕上げ

*他詳細条件はオリジナル(英語)を参照ください。