



ドルビー System 133

スクリーンチャンネルスピーカ

卓越したカバレッジ

低歪・深い低域

ドルビーシステム 133 は、最新のスピーカーイノベーションの 1 つです。スピーカーは、独自の非対称デュアルエントリーホーンを備え、一貫したオーディオカバレッジと均一なボリュームシェーディングを劇場内のすべての座席へ提供します。ドルビーアトモス®ルームを含み劇場奥行最大 37.8 m まで対応しています。

カスタムコンプレッションドライバーテクノロジーを活用し、優れたエンクロージャーデザインと高品質のウーファー、1 台の CS136MH と 1 台の CS136LF の組み合わせにより、明瞭度が向上し、低域再生能力を拡大しました。

直感的な人間工学に基づいたデザインと機能を備えたドルビーシステム 133 は、迅速で簡単なインストールとサービスを可能にします。ドルビーの業界をリードするシステム設計とサポートを備えたドルビーシステム 133 は、PLF パフォーマンスの向上とスピーカー導入を合理化します。



主な特徴

- デュアルエントリー非対称ウェーブガイドが場内全体に均一な音量を提供。
- カスタムリングラジエーターコンプレッションドライバー、低いクロスオーバーが、高い明瞭性とパワーハンドリングを実現。
- バーチ合板とブレースによる強固なキャビネットが低い木拡大と色付けを低減します。
- 大電流、バネ式を備えた高度な入力プレート端子台と独自のフリップカードが、工具を使わずに迅速に接続でき、トライアンプ/バイアンプ構成を簡単に選択できます。
- CS136LF はパラレル(8Ω)、個別(4Ω)が選択できます。
- 一般的なレーザーポインターを使用し、ホーンのチルト・パン角度を直感的・正確・迅速に設定できます。
- 組み立て済みのホーン設計により、運送コストの低減、セットアップが簡素化されます。
- 約 59 cm の浅い奥行、横の入力端子により容易な工事、保守アクセス、より狭いスペースに導入可能。
- オプションのフロアブラケット(BKT.FLR、別売り)を使用し、床面等に強固に固定出来ます。



Dolby System 133 スクリーンチャンネルスピーカ

業界標準技術データ

周波数帯域	31Hz – 20KHz
最低周波数	28Hz
CS136MH カバレッジ角度(非対称)	水平 55 度(上部)、100 度(下部) 垂直 50 度
CS136LF カバレッジ角度	水平 120 度、垂直 80 度
CS136MH パッシブモードインピーダンス	8 オーム
CS136MH バイアンプモードインピーダンス	MF 8 オーム、HF 8 オーム
CS136MH パッシブモード感度	104dB
CS136MH バイアンプモード感度	MF 112dB、HF 106dB
CS136LF 感度	102dB
CS136MH パッシブモード定格入力	500w@63.2Vrms
CS136MH バイアンプモード定格入力	MF 125W@31.6Vrms 、HF 75W@24.5Vrms
CS136LF 定格入力	1400W@74.8Vrms
CS136MH パッシブモード最大 SPL	131dB
CS136MH バイアンプモード最大 SPL	133dB(MF 133dB + HF 125dB)
System133 最大 SPL(加算)	136dB
入力	ばね式ターミナル
エンクロージャ	パーティ合板
アクセサリ	BKT.136 タイプレート(CS136MH に付属) FLR,BKT フロアブラケット(別売り)
大きさ	161.5 cm(高さ)、76.8 cm(幅)、59 cm(奥行)
重量	92.3kg

*他詳細条件はオリジナル(英語)を参照ください。