

■ドルビーシネマ製品 新スクリーンスピーカシステムラインナップ表

名称	System128	System131	System133	System136
適応劇場奥行	～20m	～27m	18～38m	18～50m
特徴	非対称ホーンによる優れたカバレッジと均一性			
	新開発中高域ドライバによる高解像度かつ低歪を実現			
	より拡張された低域			
	高い信頼性（UL、AES準拠）			
	同クラスで優れたコストパフォーマンス		プレミアムスクリーン向け	
	省スペース			
画像クリック で資料ダウン ロード				

■ドルビーシネマ製品 新サラウンドスピーカシステムラインナップ表

名称	DSR-1260	DSR-1090
適応劇場奥行	～30m	小型～中型スクリーン
特徴	非対称ホーンによる優れたカバレッジと均一性	5.1/7.1./Atmosに最適な特性
	新開発中高域ドライバによる高解像度かつ低歪を実現	全帯域でスムーズなレスポンス
	高い信頼性（UL、AES準拠）	堅牢な中低域ユニット
	より拡張された低域	
	サイドサラウンド	サイド/トップサラウンド
画像クリック で資料ダウン ロード		

■ドルビーシネマ製品 新サラウンドスピーカ（Atmos天井用）システムラインナップ表

名称	DSR-1280	DSR-1090
適応劇場奥行	～30m	小型～中型スクリーン
特徴	非対称ホーンによる優れたカバレッジと均一な音場	5.1/7.1./Atmos(一部)に最適な特性
	新開発中高域ドライバによる高解像度かつ低歪を実現	全帯域でスムーズなレスポンス
	高い信頼性（UL、AES準拠）	堅牢な中低域ユニット
	より拡張された低域	
	トップサラウンド	サイド/トップサラウンド
画像クリックで資料ダウンロード		

■ドルビーシネマ製品 サブウーファラインナップ表

名称	SB218XL
適応劇場奥行	小型～大型スクリーン
特徴	2つのドライバと独立した2つのチャンバーにより高品質・拡張された低域を実現
	高い信頼性（UL、AES準拠）
	個別駆動、並列駆動が現場で変更可能
	LFE
画像クリックで資料ダウンロード	

■ドルビーシネマ製品 サラウンドサブウーファ ラインナップ表

名称	118i	218i
適応劇場奥行	小型～中型スクリーン	～30m
特徴	Atmos様に特化した設計	Atmos様に特化した設計
	サラウンドサブウーファ	サラウンドサブウーファ
画像クリックで資料ダウンロード		